IRIDI SCADA-BMS

ПЛАТФОРМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

Отдел продаж: +7 (499) 322-73-29 (доб. 2) contact@iridi.com

Служба техподдержки: +7 (499) 322-73-29 (доб. 1) support@iridi.com

Демо-зона iRidi в шоуруме AUVIX, г. Москва +7 (499) 322-73-29 (доб. 3) msk@iridi.com

Шоурум в ИЦ ARCHITECTOR, г. Екатеринбург +7 (499) 322-73-29 (доб. 4) showroom_ekb@iridi.com

622036, Свердловская область г. Нижний Тагил, ул. Серова, д.14

iridi.com/ru







IRIDI SCADA-BMS

ПЛАТФОРМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

iRidi

СОДЕРЖАНИЕ

IRIDI SCADA-BMS	4
IRIDI SCADA-BMS - СДЕЛАНО В РОССИИ	4
APXИTEKTУPA IRIDI SCADA-BMS	5
SCADA И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ	6
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IRIDI SCADA-BMS SERVER	6
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IRIDI SCADA-BMS CLIENT (APM/APP)	12
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IRIDI OPC DA CONNECTOR	15
IRIDI SCADA DRIVERS PACK	15
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IRIDI SCADA PROXY	15
СЕРВЕРЫ КЛАСТЕРА	16
SCADA-CAN BMS	18
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СЕРВЕРЫ	20
HS SERVER I3 PRO ONLINE	22
HS SERVER 4G I3 PRO ONLINE	23
HS SERVER I3 PRO OFFLINE	24
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР	26
IRIDI ПЛК	26
PLC-CAN-1E	27

CEPBUC GOD'S EYE	28
ЧТО ОТСЛЕЖИВАЕТ СЕРВИС GOD'S EYE	28
КЕЙСЫ ДЛЯ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА	30
KAK УСТРОЕН CEPBИC GOD'S EYE	31
ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ IRIDI SCADA-BMS	32
ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ КЛАССА «А»	32
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ	38
ГОСТИНИЦЫ И ОТЕЛИ	44
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ	50
ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ЦОД)	56
СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ (АЗС)	62

IRIDI SCADA-BMS - СДЕЛАНО В РОССИИ

РОССИЙСКАЯ ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

Решение iRidi SCADA-BMS для диспетчеризации и автоматизации зданий - программно-аппаратный комплекс российской разработки. с поддержкой 70+ протоколов автоматизации.

Сертификат Минцифры РФ:



iRidi в реестре Минцифры РФ:

РАЗРАБОТАНО И ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

Аппаратная часть платформы iRidi SCADA-BMS - разработаны и производятся iRidi на территории РФ. Имеются сертификаты об отсутствии аналогов и регистрация в реестре Минцифры России.



Патент № 2653231 РФ:



РОССИЙСКИЙ ПРОТОКОЛ АВТОМАТИЗАЦИИ BUS77

Техническая платформа решения iRidi SCADA-BMS - открытый протокол автоматизации Bus77. Высокоскоростной, безопасный и надежный протокол - российская разработка от компании iRidi.



APXIITEKTYPA IRIDI SCADA-BMS



- ПО SCADA точка сбора всех данных по инженерным и IT-системам здания
- Сервер кластера для распределения нагрузки и повышения устойчивости системы
- Интеграционный сервер для подключения разнородных систем
- ПЛК и модули ввод-вывода для управления локальными системами автоматизации
- Датчики и актуаторы для сбора данных с инженерных систем и управления исполнительными механизмами
- Сторонние системы ПС, ОС, СКУД, видеонаблюдение, AV-системы и пр.



Сокращение времени реакции на инциденты и критические ситуации



Предупреждение поломок оборудования и аварийных ситуаций




Снижение коммунальных расходов (электроэнергия, тепло, вода)



Экономия на устранение последствий аварий и порчи имущества

КАКИЕ ЗАДАЧИ PEШAET IRIDI SCADA-BMS




КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

SCADA-система — ключевой компонент экосистемы автоматизации зданий iRidi. Он позволяет свести все данные здания в единое информационное пространство, обрабатывать эти данные, сохранять в базу данных и поставлять пользователям системы в различном виде.

- защищенная система связи между внешними и внутренними компонентами системы TCP-стек, протокол iRidi UA, криптозащита на базе ГОСТ 34.12-2018 (Кузнечик 256 бит);
- кроссплатформенное/ кроссаппаратное ПО:
 - сервер SCADA: Linux/Windows, x64/ARM;
 - клиент SCADA: Linux/Windows/Android/iOS, x64/ARM;
- бесшовная интеграция с глобальным (облако) и средним (контроллеры) уровнями автоматизации/ диспетчеризации;
- единая среда разработки для всех уровней;
- разработано и зарегистрировано в РФ (единый реестр российского ПО, ФСТЭК);
- неограниченные возможности интеграции (через интеграционные сервера iRidi, база драйверов для 70+ протоколов автоматизации);
- неограниченные графические возможности (функционал іЗ Рго).

SCADA-система состоит из нескольких взаимосвязанных программных компонентов.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IRIDI SCADA-BMS SERVER


SCADA - сервер осуществляет взаимодействие с различными слоями системы автоматизации - внешними системами, контроллерами среднего уровня, низовым оборудованием. Принятые данные обрабатываются с помощью встроенных средств логико-математической обработки (скрипты, блочная логика, выражения-формулы для нормализации и агрегирования данных); далее - они записываются в базу данных для дальнейшей аналитики и обработки. Параллельно система следит за поступающими данными, проверяет их на валидность и на выход за заданные уставки (система алармов). Также система обеспечивает управление управление оборудованием и системами здания по расписанию.



ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ПО IRIDI SCADA-BMS SERVER:

Емкость системы:	до 2 000 000 тегов; до 500 сетевых клиентов на сервер.
Поддерживаемые драйвера:	Bus77 IP/CAN; Modbus TCP/RTU/RTU_over_TCP; opc (DA/UA); MQTT (req/pub); SNMP (v.1/2/3); PING; BACnet IP (base); VirtualTag.
Логическая обработка:	JavaScript ECMA 6; блочные диаграммы. [в разработке]
Интеграция с внешними системами:	REST API (https); MQTT; СУБД PostgreSQL.
Система хранения данных:	СУБД PostgreSQL (PostgreSQL PRO); СУБД iRidi TS. [в разработке]
Базовый функционал:	нет привязки к облакам; ввод-вывод (драйвера) - 8 базовых и 70+ расширенных; продвинутая система алармов; расписания.
Кибербезопасность:	ролевая модель доступа; усиленная парольная защита; контроль целостности проектов; контроль целостности исполняемых модулей; шифрованный канал обновления и загрузки проектов; шифрование проектов; лог действий пользователя; лог обновления проектов и компонентов системы; интеграция в PSIM-системы; совместимость с Kaspersky, УЦСБ, Positive Technologies.
Резервирование:	горячее и холодное резервирование по схеме 1+1, 1+N.
Лицензирование:	USB-ключ Guardant; без привязки к облакам.

СХЕМА СВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ



Оборудование автоматизации Датчики Приводы Клапаны Частотные преобразователи Счетчики

ПРЕИМУЩЕСТВА IRIDI SCADA-BMS

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- использование компонентов стандарта industrial в серверах, ПЛК, модулях ввода-вывода и сенсорных панелях.
- жесткое климатическое, нагрузочное и функциональное тестирование в собственных лабораториях
- подтверждение качества во внешних независимых лабораториях в соответствии с ГОСТ и ІЕС (РФ, Китай, Евросоюз)

IRIDI STUDIO: ЕДИНАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ

- настройка всех компонентов проекта автоматизации в единой среде разработки
- вертикальная и горизонтальная связь всех компонентов через автоматическую синхронизацию сущностей и проектов
- возможность наработки типовых решений и их тиражирования на другие объекты

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА ПУСКОНАЛАДКЕ ДО 3-X РАЗ

 использование высокоскоростного и масштабируемого протокола позволяет осуществить пуско-наладочные работы в 3 раза быстрее и с меньшим количеством ошибок

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 24/7 ПО ВСЕМ ЧАСОВЫМ ПОЯСАМ РФ

- первая и вторая линия технической поддержки в режиме 24/7 для всей территории РФ
- есть возможность получить особые условия с учетом SLA заказчика

ОДНО ОКНО ПОСТАВКИ: ОТ ДАТЧИКОВ ДО ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ (ДАТЧИКИ, ПЛК, SCADA, АНАЛИТИКА, ОБЛАЧНАЯ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ)

- комплектация 90% всех необходимых компонентов для автоматизации зданий
- единая служба техподдержки по всем компонентам
- единая библиотека для проектировщиков (Autocad, Eplan)

ОБУЧЕНИЕ ОТ А ДО Я - АКАДЕМИЯ IRIDI

- возможность старта с нулевым уровнем знаний: обучение предметной области, автоматизации и диспетчеризации
- полнота обучения: от физических основ работы инженерных систем для практических знаний и реализации сложных проектов автоматизации

ЭКСПЕРТНАЯ PRESALE-ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТОВ

- поддержка в подготовке архитектуры планируемых систем автоматизации и диспетчеризации
- экспертиза сильных и слабых сторон технических решений
- помощь в подготовке КП и спецификации для конечного заказчика

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

- минимальные сроки изготовления и доставки аппаратного обеспечения
- российские компоненты и материалы
- техническая поддержка на русском языке
- экономическая привлекательность для интеграторов за счет глубины скидок

IRIDI SCADA-BMS: версия LOCAL

Макс. кол-во полевых тегов: Визуализация:

500 (дополнительно 500 виртуальных) WEB-dashboards /

PR0 visu

Драйвера:

Bus77, Modbus TCP/ RTU master, iRidi Protocol

Protocol

СУБД: sqlite (глубина 3

месяца)

Интеграция с

верхним уровнем: iRidi Protocol

Резервирование: нет

Докачка архивных данных с полевых

серверов iRidi: нет

Применяется для простых объектов, где клиент и сервер iRidi SCADA работают на одном ПК.

Код заказа	Описание
ir-scada-lc-50	iRidi SCADA Local 50 ext tags, x1 virtual tags
ir- scada- lc-100	iRidi SCADA Local 100 ext tags, x1 virtual tags
ir- scada- lc-200	iRidi SCADA Local 200 ext tags, x1 virtual tags
ir- scada- lc-500	iRidi SCADA Local 500 ext tags, x1 virtual tags

IRIDI SCADA-BMS: версия STANDARD

Макс. кол-во полевых тегов:

Визуализация:

150к (дополнительно 150к виртуальных) WEB- dashboards/PRO

visu

Драйвера:

Bus77, Modbus TCP/ RTU master, iRidi Protocol, OPC UA/DA, Ping, BACnet IP, SNMP, MQTT, RTSP

PostgreSQL

...

СУБД:

Интеграция с верхним уровнем: iRidi Protocol, Modbus TCP Slave, REST API, MQTT Publisher

Резервирование: есть на 1 сервер

Докачка архивных данных с полевых серверов iRidi:

да

Клиент-серверная система с функцией резервирования сервера.

Код заказа	Описание
ir- scada- st-3k	iRidi SCADA Standard 3k ext tags, x2 virtual tags
ir- scada- st-15k	iRidi SCADA Standard 15k ext tags, x2 virtual tags
ir- scada- st-50k	iRidi SCADA Standard 50k ext tags, x2 virtual tags
ir- scada- st-150k	iRidi SCADA Standard 150k ext tags, x2 virtual tags

IRIDI SCADA-BMS: версия BASIC

Макс. кол-во полевых тегов: Визуализация:

50к (дополнительно 50к виртуальных) только WEB-dashboards

Драйвера:

Bus77, Modbus TCP/ RTU master, iRidi Protocol, OPC UA/DA, Ping

СУБД:

sqlite (глубина 6 месяцев), PostgreSQL

Интеграция с верхним уровнем: iRidi Protocol, Modbus TCP Slave, REST API, MQTT Publisher

Резервирование: нет

данных с полевых серверов iRidi: нет

Клиент-серверная система без резервирования сервера.

Код заказа	Описание
ir- scada- bs-150	iRidi SCADA Base 150 ext tags, x1 virtual tags
ir- scada- bs-300	iRidi SCADA Base 300 ext tags, x1 virtual tags
ir- scada- bs-500	iRidi SCADA Base 500 ext tags, x1 virtual tags
ir- scada- bs-1k	iRidi SCADA Base 1k ext tags, x1 virtual tags
ir- scada- bs-1.5k	iRidi SCADA Base 1.5k ext tags, x1 virtual tags
ir- scada- bs-3k	iRidi SCADA Base 3k ext tags, x1 virtual tags
ir- scada- bs-5k	iRidi SCADA Base 5k ext tags, x1 virtual tags
ir- scada- bs-15k	iRidi SCADA Base 15k ext tags, x1 virtual tags
ir- scada- bs-50k	iRidi SCADA Base 50k ext tags, x1 virtual tags

IRIDI SCADA-BMS: версия ENTERPRISE

Макс. кол-во полевых тегов: Визуализация:

1000к (дополнительно 2000к виртуальных) WEB-dashboards/PRO

visu

Драйвера:

Bus77, Modbus TCP/ RTU master, iRidi Protocol, OPC UA/DA, Ping, BACnet IP, SNMP, MQTT, RTSP

PostgreSQL, TimeSeries RTDB

Интеграция с верхним уровнем:

СУБД:

iRidi Protocol, Modbus TCP Slave, REST API,

MQTT Publisher

Резервирование: есть, на N серверов

Докачка архивных данных с полевых серверов iRidi:

да

Распределенная, многоуровневая система для построения распределенной диспетчерской системы с функцией расширенного резервирования.

Код заказа	Описание
ir- scada- en-50k	iRidi SCADA Enterprise 50k ext tags, x2 virtual tags
ir- scada- en-150k	iRidi SCADA Enterprise 150k ext tags, x2 virtual tags
ir- scada- en-500k	iRidi SCADA Enterprise 500k ext tags, x2 virtual tags
ir- scada- en-1000k	iRidi SCADA Enterprise 1000k ext tags, x2 virtual tags

ПО IRIDI SCADA-BMS CLIENT (APM/APP)

SCADA-клиент предназначен для организации APMoв (автоматизированных рабочих мест) для обслуживающего персонала (эксплуатационные службы, субподрядчики, инженеры обслуживания).

Отображает в графическом виде состояние инженерных систем здания/объекта. Позволяет в интерактивном режиме взаимодействовать с системами здания - менять уставки, настройки расписаний, просматривать историю изменений.

РАБОТАЕТ НА РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И АППАРАТНЫХ ПЛАТФОРМАХ:



ПК настольные (ОС Linux/Windows/MAC, x64/ARM):

- «толстый» клиент;
- WEB-приложение в браузере (WEB-dashboards).



Планшеты

- «толстый» клиент для iOS/Android/Linux;
- WEB-приложение в браузере (WEB-dashboards).



Смартфоны

- «толстый» клиент для iOS/Android/Linux;
- WEB-приложение в браузере (WEB-dashboards).



Панели настенные/настольные

- «толстый» клиент для iOS/Android/Linux;
- WEB-приложение в браузере (WEB-dashboards).

ГРАФИЧЕСКИЙ ФУНКЦИОНАЛ:

- унаследовал все графические возможности іЗ Рго;
- добавлены специфичные для SCADA компоненты AlarmList, AlarmLabel, VisuScheduler, SCADATrend;
- мультимониторность.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ:

- нет привязки к облакам;
- ролевая модель доступа;
- усиленная парольная защита;
- автовыход по таймауту;
- контроль целостности проектов;
- контроль целостности исполняемых модулей;
- шифрованный канал обновления и загрузки проектов;
- шифрование проектов;
- лог действий пользователя;
- лог обновления проектов и компонентов системы;
- совместимость с Kaspersky, УЦСБ, Positive Technologies.

ТИПЫ КЛИЕНТОВ:



НАТИВНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ НА ЦЕЛЕВУЮ ПЛАТФОРМУ


- необходимо устанавливать;
- высокое быстродействие;
- расширенные графические возможности.



WEB ПРИЛОЖЕНИЕ В БРАУЗЕРЕ

- работа из браузера;
- базовые графические возможности (только виджеты).

СХЕМА СВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ



IRIDI SCADA-BMS РАБОЧИЕ МЕСТА (КЛИЕНТЫ)

Рабочие места (АРМы оператора) поставляются в 2-х вариантах:

- 1. View only доступны мнемо-схемы только на просмотр, не доступно изменение значений тегов или режимов с использованием графического интерфейса.
- 2. Full Control позволяет изменять значения тегов или режимы с использованием графического интерфейса. При этом в обоих вариантах учитываются настройки системы пользовательского доступа. В лицензии учитывается количество одновременно подключенных клиентов (технология конкурентых подключений).

ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗА

«Іолстые» клиенты	Клиенты с применением нативных приложении под Windows, Linux, iOS, Android (кастомня графика)	
Код заказа	Описание	
ir- scada- netpro-1- vo	1 соединение iRidi SCADA Client View Only	
ir- scada- netpro-5- vo	5 соединений iRidi SCADA Client View Only	
ir- scada- netpro-10- vo	10 соединений iRidi SCADA Client View Only	
ir- scada- netpro-1- fc	1 соединение iRidi SCADA Client Full Control	
ir- scada- netpro-5- fc	5 соединений iRidi SCADA Client Full Control	
ir- scada- netpro-10- fc	 10 соединений iRidi SCADA Client Full Control	

WEB- dashboards	Клиенты с подключением через WEB-браузер (простая графика - виджеты)	
Код заказа	Описание	
ir- scada- netweb-1- vo	1 соединение WEB-dashboards SCADA View Only	
ir- scada- netweb-5- vo	5 соединений WEB-dashboards SCADA View Only	
ir- scada- netweb-10- vo	10 соединений WEB-dashboards SCADA View Only	
ir- scada- netweb-1- fc	1 соединение WEB-dashboards SCADA Full Control	
ir- scada- netweb-5- fc	5 соединений WEB-dashboards SCADA Full Control	
ir- scada- netweb-10- fc	10 соединений WEB-dashboards SCADA Full Control	

ΠΟ IRIDI OPC DA CONNECTOR [FREE]

Компонент позволяет заводить в систему данные с ОРС DA серверов.

Устанавливается на ПК с Windows и взаимодействует с локальными или удалёнными (сетевыми) ОРС DA серверами.

Базовые параметры:

Варианты:

- до 100к ОРС DA тегов;
- до 100 OPC DA серверов;
- до 10 одновременных подключений с iRidi SCADA серверов.

IRIDI SCADA DRIVERS PACK

Расширяет коммуникационные возможности младших версий SCADA-системы.

iRidi SCADA Driver pack 1

1. OPC UA Client

1. BACnet IP

2. OPC DA

SNMP
 MQTT

iRidi SCADA Driver pack 2

3. Ping

4. RTSP

ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код заказа	Описание
ir- scada- dp-0	iRidi SCADA Driver pack 0 (Bus77, Modbus TCP/RTU master)
ir- scada- dp-1	iRidi SCADA Driver pack 1 (OPC UA Client, OPC DA, Ping, iRidi Protocol)
ir- scada- dp-2	iRidi SCADA Driver pack 2 (BACnet IP, SNMP, MQTT, RTSP)

ПО IRIDI SCADA PROXY [В РАЗРАБОТКЕ]

Позволяет организовать подключение сетевых клиентов через интернет. Данные между клиентом и сервером шифруются по ГОСТ. Возможна поставка в виде SaaS решения или в виде OnPremise.

ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код заказа	Описание	
ir- scada- proxy-1	1 прокси соединение i3 pro scada (интернет доступ), доп. к ir- scada- netpro-1- fc	
ir- scada- proxy-5	5 прокси соединений i3 pro scada (интернет доступ), доп. к ir- scada- netpro-5- fc	
ir- scada- proxy-10 10 прокси соединений i3 pro scada (интернет доступ), доп. к ir- scada- n		

iRidi | серверы кластера

СЕРВЕР КЛАСТЕРА

Сервер кластера (SCADA-сервер, EDGE-сервер, сервер пограничных вычислений) предназначен для обработки и анализа большого количества информации от устройств нижнего/полевого уровня (ПЛК, модули ввода-вывода, IoT/IIoT-устройства).


Основные отличия сервер кластера от обычных серверов - это неприхотливость к условиям эксплуатации, компактный размер устройства и возможность реализации различных вариантов монтажа: DIN-рейка, настенное крепление, установка на горизонтальную поверхность. При этом сохраняются все характеристики отказоустойчивости, производительности и энергоэффективности, а также безопасное подключение для удаленного управления.

ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код заказа	Название	Описание
hss scada 4g	HS SCADA 4G	Сервер кластера/скада сервер/EDGE сервер/сервер пограничных вычислений на DIN -рейку с базовыми интерфейсами и встроенным 4G модемом.
iss scada 4g	IS SCADA Server 4G	Сервер кластера/скада сервер/EDGE сервер/сервер пограничных вычислений на DIN рейку с расширенным набором интерфейсов, SSD диском и 4G модемом.
iss scada	IS SCADA Server	Сервер кластера/скада сервер/EDGE сервер/сервер пограничных вычислений на DIN рейку с расширенным набором интерфейсов, SSD диском.

ФУНКЦИОНАЛ СЕРВЕРА КЛАСТЕРА

- 1. Сбор данных с полевого уровня;
- 2. Хранение локального архива данных (журналы, значения тегов) и передача на верхний уровень (в SCADA, облако) с поддержкой механизма Store&Forward;
- 3. Локальное heзepвирование (по направлениям ввод-вывод, хранение, логическая обработка);
- 4. Обеспечение кибербезопасности;
- 5. Хранение и восстановление уставок работы оборудования, систем, проверка уставок на корректность (особенно) при нестабильном питании).







- встроенный SSD-диск 128 GB;
- 4 универсальных входа; встроенное ПО iRidi SCADA;
- оффлайн лицензия USB key, может работать в закрытом контуре.

SCADA-CAN BMS

Сервер кластера (SCADA-сервер, EDGE-сервер, сервер пограничных вычислений) на DIN-рейку с расширенным набором интерфейсов и SSD-диском.

Процессор:	RK3399 Rockchip, 2 x Cortex-A72 2000 МГц, 4 x Cortex-A53
Оперативная память:	2 Gb, DDR4
Энергонезависимая память:	16 Gb - eMMC Flash, 128 Gb - SSD NVMe
Часы реального времени (RTC):	есть, батарейка литиевая CR1220
Интерфейсы:	1 x Ethernet 1000 Мбит/с 1 x USB Type-A (F) (USB 2.0) 1 x USB Type-A (F) (USB 3.0) 3 x RS-485 (с гальванической развязкой) 1 x RS-232 (с гальванической развязкой) 2 x CAN (Bus77) 4 x UI
Электропитание:	24 В постоянного тока
Потребляемая мощность:	до 30 Вт
Рабочая температура, °C:	от 0 до 50
Размеры (ШхВхГ), мм:	110x97x58 (6 units)
Материал, цвет:	поликарбонат, черный
Операционная система:	Linux





ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СЕРВЕРЫ


Интеграционные серверы предназначены для подключения к экосистеме iRidi BMS различных контроллеров и систем с проприетарными протоколами с целью сбора данных управления. Интеграционный контроллер поддерживает более 70 протоколов автоматизации, а также позволяет реализовать взаимодействие с устройством/системой через самостоятельно созданный драйвер на языке JS. Может быть использован как шлюз данных между интерфейсами/протоколами с расширенной логической и математической обработкой данных, а также обеспечивает отображение информации на локальных APMax.

ПОЗИЦИИ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код заказа	Название	Описание
hss online	HS Server i3 Pro online	Интеграционный сервер (контроллер, сервер кластера) на DIN-рейку с онлайн лицензией
hss online 4g	HS Server 4G i3 Pro online	Интеграционный сервер (контроллер, сервер кластера) на DIN-рейку с онлайн лицензией и 4G модемом на 2 SIM-карты и модулем GPS/GLONASS
hss offline	HS Server i3 Pro offline	Интеграционный сервер (контроллер, сервер кластера) на DIN-рейку с оффлайн лицензией (USB ключ)
iss online	IS Server i3 Pro SSD online	Интеграционный сервер (контроллер, сервер кластера) на DIN-рейку с расширенным набором интерфейсов и SSD-диском
iss offline	IS Server i3 Pro SSD offline	Интеграционный сервер (контроллер, сервер кластера) на DIN-рейку с расширенным набором интерфейсов, SSD-диском и оффлайн лицензией (USB ключ)

ФУНКЦИОНАЛ ИНТЕГРАЦИОННОГО СЕРВЕРА

- 1. Объединяет панели управления;
- 2. Обеспечивает локальную визуализацию на панелях;
- 3. Обеспечивает минимальную загрузку оборудования;
- 4. Запускает сценарии в любой момент;
- 5. Обеспечивает надежный обмен данными с панелью управления;
- 6. Можно использовать как программируемый контроллер;
- 7. Можно использовать как шлюз данных;
- 8. Работает локально, без доступа в сеть Интернет;
- 9. Поддерживает большинство существующих протоколов автоматизации;
- 10. Помогает превратить объект автоматизации в часть глобальной IoT/IIoT-структуры.








- онлайн активация лицензии;
- доступ в облако iRidi для загрузки и обновления проектов;
- встроенное ПО iRidi i3 Pro Server.



HS SERVER I3 PRO ONLINE

Интеграционный сервер (контроллер, сервер кластера) на DIN-рейку с онлайн лицензией.

Процессор:	RK3399 Rockchip, 2 x Cortex-A72 2000 МГц, 4 x Cortex-A53
Оперативная память:	2 Gb, DDR4
Энергонезависимая память:	16 Gb, eMMC Flash
Часы реального времени (RTC):	есть, батарейка литиевая CR1220
Интерфейсы:	1 x Ethernet 1000 Мбит/с 1 x USB Type-A (F) (USB 2.0) 1 x RS-485 (с гальванической развязкой) 1 x RS-232 (с гальванической развязкой) 1 x KNX TP1-256 1 x CAN (Bus77)
Электропитание:	24 В постоянного тока
Потребляемая мощность:	до 30 Вт
Рабочая температура, °C:	от 0 до 50
Размеры (ШхВхГ), мм:	70x97x58 (4 units)
Материал, цвет:	поликарбонат, черный
Операционная система:	Linux






- резервирование канала связи с Интернет через мобильные сети (4G/2SIM);
- получение координат сервера (опционально);
- онлайн активация лицензии;
- доступ в облако iRidi для загрузки и обновления проектов;
- встроенное ПО iRidi i3 Pro Server.

HS SERVER 4G I3 PRO ONLINE

Интеграционный сервер (контроллер, сервер кластера) на DIN-рейку с онлайн лицензией и 4G модемом на 2 SIM-карты и модулем GPS/GLONASS.

Процессор:	RK3399 Rockchip, 2 x Cortex-A72 2000 МГц, 4 x Cortex-A53
Оперативная память:	2 Gb, DDR4
Энергонезависимая память:	16 Gb, eMMC Flash
Часы реального времени (RTC):	есть, батарейка литиевая CR1220
Интерфейсы:	1 x Ethernet 1000 Мбит/с 1 x USB Type-A (F) (USB 2.0) 1 x RS-485 (с гальванической развязкой) 1 x RS-232 (с гальванической развязкой) 1 x KNX TP1-256 1 x CAN (Bus77) 2 SIM (2 антенны) GPS/GLONASS (1 антенна)
Электропитание:	24 В постоянного тока
Потребляемая мощность:	до 30 Вт
Рабочая температура, °C:	от 0 до 50
Размеры (ШхВхГ), мм:	70x97x58 (4 units)
Материал, цвет:	поликарбонат, черный

Linux



Операционная система:







- лицензирование без доступа в Интернета через USB ключ;
- полноценная работа в закрытой сети (без доступа в Интернета); встроенное ПО - iRidi i3 Pro
- Server;
- нет удаленного подключения.

HS SERVER I3 PRO OFFLINE

Интеграционный сервер (контроллер, сервер кластера) на DIN-рейку с оффлайн лицензией (USB ключ).

Процессор:	RK3399 Rockchip, 2 x Cortex-A72 2000 МГц, 4 x Cortex-A53
Оперативная память:	2 Gb, DDR4
Энергонезависимая память:	16 Gb, eMMC Flash
Часы реального времени (RTC):	есть, батарейка литиевая CR1220
Интерфейсы:	1 x Ethernet 1000 Мбит/с 1 x USB Type-A (F) (USB 2.0) 1 x RS-485 (с гальванической развязкой) 1 x RS-232 (с гальванической развязкой) 1 x KNX TP1-256 1 x CAN (Bus77)
Электропитание:	24 В постоянного тока
Потребляемая мощность:	до 30 Вт
Рабочая температура, °C:	от 0 до 50
Размеры (ШхВхГ), мм:	70x97x58 (4 units)
Материал, цвет:	поликарбонат, черный
Операционная система:	Linux







IRIDI ПЛК

Применяется для построения средних и больших проектов автоматического управления на уровне локальных систем. С помощью такого контроллера можно выполнить автоматизацию ИТП, сложной вентустановки, системы управления освещением. Контроллер может быть объединен с различными модулями расширения по высокоскоростной и защищенной технологии Bus77 для построения надежных систем автоматизации различных систем здания. Также в базе поддерживаются протоколы Modbus и OPC UA.


Ядро контроллера - российская программная среда Полигон с поддержкой резервирования (опция) для ответственных применений.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ IRIDI ПЛК:

Автоматизация инженерных систем зданий и сооружений:

- ОВиК;
- Энергоснабжение;
- Освещение;
- Управление эл. нагрузкой;
- Энергоучет;
- Автоматизация офисных помещений и прочего инженерного оборудования.

Позиция iRidi ПЛК в системе автоматизации:






PLC-CAN-1E

Программируемый логический контроллер для средних и больших систем автоматизации, 1 порт CAN, 1 порт RS485, 1 порт RS232, 1 Ethernet.

Процессор:	Rk3399 Rockchip 2 x Cortex-A72 2000 МГц, 4 x Cortex-A53
Оперативная память:	2 Gb, DDR4
Энергонезависимая память:	8 Gb, eMMC Flash
Часы реального времени (RTC):	есть, батарейка литиевая CR1220
	1 x Ethernet 1000 Мбит/с 1 x USB Type- A (F) (USB 2.0) 1 x RS-485 (с гальванической развязкой) 1 x RS-232 (с гальванической развязкой) 1 x CAN (Bus77)
Электропитание:	24 В постоянного тока
Потребляемая мощность:	до 30 Вт
Рабочая температура, °C:	от 0 до 50
Размеры (ШхВхГ), мм:	70x97x58 (4 DIN)
Цвет:	черный
Операционная система:	iRidi Linux

Интерфейсы и протоколы iRidi ПЛК





GOD'S EYE

God's Eye - сервис удаленного мониторинга инженерного оборудования, AV-устройств и IT-инфраструктуры.

Гибкий и удобный онлайн-сервис для удаленного мониторинга «здоровья» инженерного оборудования, AV-устройств и IT-инфраструктуры на объектах автоматизации.

- для AV-проектов, чтобы контролировать состояние IT-инфраструктуры и устройств мультимедиа;
- для домашней автоматизации, где нужно мониторить системы автоматизации, СКУД и инженерного оборудования;
- для обслуживания систем автоматизации ЖК, чтобы отслеживать состояние систем на уровне квартиры, общедомовых пространств и ландшафтной территории;
- для автоматизации городских пространств, где необходим постоянный контроль работы ландшафтной и архитектурно-художественной подсветки.

Ceрвис God's Eye предназначен для использованиям на объектах автоматизации, где установлены серверы iRidi Pro с онлайн лицензированием.

СЕРВИС GOD'S EYE ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- Предупреждение о выходе за нормативные значения показателей объекта;
- Предупреждение о необходимости замены узлов с регламентированным сроком обслуживания;
- Оповещение о нештатном состоянии узлов и систем на удаленных объектах автоматизации.

ЧТО ОТСЛЕЖИВАЕТ СЕРВИС GOD'S EYE

Системные параметры сервера

- СРИ % загрузки процессора сервера
- RAM % загрузки оперативной памяти сервера
- Storage % загрузки дискового пространства сервера
- Garbage Collector Rate параметр, характеризующий работу garbage collector: количество срабатываний за последние 24 часа
- Garbage Collector Time параметр, характеризующий работу garbage collector: длительность работы GC
- Clients Count кол-во подключенных панелей (сколько онлайн)
- License статус лицензии
- Online есть подключение или нет
- [plan] SrvUptime время работы сервера (аптайм после перезагрузки/подачи питания), сек
- [plan] SysDBSize размер БД iridium storage, Мб
- [plan] LogsSize размер папки с логами, Мб
- [plan] CPUTemp температура процессора, °C

Дополнительные параметры объекта

- Наличие электропитания на объекте (если есть резервная система питания автоматики и ИТ инфраструктуры)
- Качество электроэнергии перенапряжение, потеря фазы
- Состояние IP интерфейсов шинных систем CAN, KNX, HDL (online/offline)
- Состояние устройств шины Bus77 (online/offline)
- Состояние ИТ инфраструктуры сетевые устройства (вайфай точки, роутеры, коммутаторы, камеры и прочие) (online/offline)
- Расширенная информация о состоянии различных ПК/устройств на объекте через систему Glances
- Выход за уставки параметров инженерных систем объекта (превышение, занижение, смена состояния)



КЕЙСЫ ДЛЯ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА


- Оперативная память заполнена на 90%, это говорит о том, что проект стал слишком большой и сложный и имеет смысл разделить его на части, т.е. часть функционала вынести на другой сервер. Это обеспечит увеличение отзывчивости проекта и скорости обработки данных. Таким образом вы сбережете нервы себе и клиенту.
- На диске осталось мало места, значит надо удалить данные или настроить автоматическое удаление. Если диск переполнится сервер остановится и перестанет функционировать, и в некоторых случаях может сброситься вся программа.
- Температура процессора сервера быстро растет возможно что то случилось с аппаратной частью и нужен выезд для обслуживания, не дожидаясь перегрева и выхода из строя, т.к. это приведет к дополнительным затратам.
- IP-интерфейс на систему автоматизации не отвечает (KNX-IP, HDL-IP, IP-CAN) значит имеются какие-то неполадки с сетью или самим интерфейсом.
- 9 Изменился статус лицензии, возможно какие-то неполадки в системе лицензирования проекта.
- Панелей в онлайне стало меньше заданного, возможно какая-то из стационарных панелей вышла из строя.


- Происходят частые отключения электроэнергии или напряжение на фазах часто находится вне допустимого диапазона можно принять решение об апгрейде системы питания объекта или начать претензионную работу с поставщиком энергоресурсов.
- Часто срабатывает или долго работает коллектор значит код на јѕ написан не оптимально, это может привести к замедлению работы системы, фризам отработки команд пользователя. Нужно оптимизировать код.
- Какое-то из шинных устройств не отвечает, значит часть функционала системы автоматизации объекта перестанет работать в штатном режиме, например свет не включается или не работают термостаты.
- Какая то из видеокамер не отвечает, значит видеопоток не записывается и при внештатной ситуации не будет видеозаписи.
- Видеорегистратор не отвечает это значит, что события с камер видеонаблюдения не фиксируются.



Лендинг God's Eye на сайте iridi.com/ru


КАК УСТРОЕН СЕРВИС GOD'S EYE











iRidi |

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ КЛАССА «А»: ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ SCADA-BMS И ДЛЯ КОГО ЭТО НУЖНО

Даже самое современное офисное здание нуждается в точной настройке и постоянной оптимизации всех внутренних процессов. Здесь слишком многое зависит от инженерных систем — от микроклимата и освещения до безопасности, мультимедиа и IT-инфраструктуры.

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение аварий
- Оптимизация энергопотребления

Системы:

- ОВиК отопление, вентиляция и кондиционирование
- Водоснабжение и водоотведение
- Электроснабжение
- Учет энергоресурсов (кол-во и качество)
- Освещение и затенение
- Пожарная безопасность
- Диспетчеризация лифтов
- Диспетчеризация подземных парковок
- Мониторинг инженерной инфраструктуры (протечки, герконы)
- Мониторинг IT-инфрастуктуры
- Система озвучивания помещений
- Система подогрева (кровля, водосливы, дорожки)
- Мониторинг серверных стоек


СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение инцидентов
- Анализ видеозаписей и логов системы

- Пожарная безопасность
- Охранная безопасность
- Видеонаблюдение
- СКУД







ΔN

iRidi |

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ: ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ SCADA-BMS И ДЛЯ КОГО ЭТО НУЖНО

Медицинский центр — это среда с высокой ответственностью, где точность процессов, слаженность систем и скорость реакции критически важны. Но даже в самых современных клиниках без централизованного управления технические ресурсы остаются разрозненными, а операционные издержки — завышенными.

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение аварий
- Оптимизация энергопотребления


Системы:

- Вентиляция чистых помещений
- ОВиК отопление, вентиляция и кондиционирование
- Водоснабжение и водоотведение
- Электроснабжение
- Учет энергоресурсов (кол-во и качество)
- Освещение и затенение
- Пожарная безопасность
- Диспетчеризация лифтов
- Диспетчеризация подземных парковок
- Мониторинг инженерной инфраструктуры (протечки, герконы)
- Мониторинг IT-инфрастуктуры
- Система озвучивания помещений
- Система подогрева (кровля, водосливы, дорожки)

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение инцидентов
- Анализ видеозаписей и логов системы

- Пожарная безопасность
- Охранная безопасность
- Видеонаблюдение
- СКУД









ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ГОСТИНИЦЫ И ОТЕЛИ: ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ SCADA-BMS И ДЛЯ КОГО ЭТО НУЖНО

Современный отель представляет собой сложную и разветвлённую инфраструктуру, где десятки инженерных систем должны работать в идеальной гармонии, чтобы гости получали максимальный комфорт. Управление климатом, освещением, доступом, аудио и видеосистемами требует высокой точности и постоянной оптимизации.

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение аварий
- Оптимизация энергопотребления

Системы:

- ОВиК отопление, вентиляция и кондиционирование
- Водоснабжение и водоотведение
- Электроснабжение
- Учет энергоресурсов (кол-во и качество)
- Освещение и затенение
- Пожарная безопасность
- Диспетчеризация лифтов
- Диспетчеризация подземных парковок
- Мониторинг инженерной инфраструктуры (протечки, герконы)
- Мониторинг IT-инфрастуктуры
- Система озвучивания помещений
- Система подогрева (кровля, водосливы, дорожки)
- Система мониторинга бассейна и СПА

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение инцидентов
- Анализ видеозаписей и логов системы

- Пожарная безопасность
- Охранная безопасность
- Видеонаблюдение
- СКУД





52



iRidi

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ: ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ SCADA-BMS И ДЛЯ КОГО ЭТО НУЖНО

Современное учебное заведение работает как живой организм: одновременно проходят занятия, включается оборудование, меняется расписание, переключаются режимы в десятках помещений. Чтобы всё это функционировало без перебоев, необходима точная настройка и централизованное управление.

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение аварий
- Оптимизация энергопотребления

Системы:

- ОВиК отопление, вентиляция и кондиционирование
- Водоснабжение и водоотведение
- Электроснабжение
- Учет энергоресурсов (кол-во и качество)
- Освещение и затенение
- Пожарная безопасность
- Диспетчеризация лифтов
- Диспетчеризация подземных парковок
- Мониторинг инженерной инфраструктуры (протечки, герконы)
- Мониторинг IT-инфрастуктуры
- Система озвучивания помещений
- Система подогрева (кровля, водосливы, дорожки)

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ:


- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение инцидентов
- Анализ видеозаписей и логов системы

- Пожарная безопасность
- Охранная безопасность
- Видеонаблюдение
- СКУД









iRidi

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ЦОД): ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ SCADA-BMS И ДЛЯ КОГО ЭТО НУЖНО

Современный центр обработки данных— это не просто здание с серверами. Это сложная инфраструктура, в которой каждая зона требует точного контроля и координации.

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение аварий
- Оптимизация энергопотребления

Системы:

- ОВиК отопление, вентиляция и кондиционирование
- Водоснабжение и водоотведение
- Электроснабжение
- Учет энергоресурсов (кол-во и качество)
- Освещение и затенение
- Пожарная безопасность
- Диспетчеризация лифтов
- Мониторинг инженерной инфраструктуры (протечки, герконы)
- Мониторинг IT-инфрастуктуры
- Система озвучивания помещений
- Система подогрева (кровля, водосливы, дорожки)
- Мониторинг серверных стоек

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение инцидентов
- Анализ видеозаписей и логов системы

- Пожарная безопасность
- Охранная безопасность
- Видеонаблюдение
- СКУД




iRidi



на одном экране.

iRidi SCADA-BMS станет «цифровым штабом» для сети АЗС, предоставляя полную картину работы всех станций



СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ: ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ SCADA-BMS И ДЛЯ КОГО ЭТО НУЖНО

Использование современного решения SCADA-BMS на сети A3C - превращает разрозненные заправочные станции в единый, управляемый и интеллектуальный актив. Гибкое удаленное управление инженерной инфраструктурой станций ускоряет исправление неполадок и напрямую влияет на рентабельность, безопасность и конкурентоспособность бизнеса.

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение аварий
- Оптимизация энергопотребления
- Управление запасами
- Мониторинг работы оборудования

Системы:


- Системы вентиляции
- Системы отопления
- Системы кондиционирования
- Системы электроснабжения
- Системы электроосвещения
- . Системы теплоснабжения
- Система защиты от протечек
- Контроль технологического оборудования (холодильные и морозильные камеры, витрины и т.п.)
- Система видеонаблюдения
- Контроль температуры в холодильных и морозильных камерах, витринах
- Контроль положения дверей холодильных и морозильных камер, предупреждение при продолжительном открытии дверей камер
- Контроль системы обогрева водостоков
- Системы подсчета посетителей
- Пожарная безопасность
- Мониторинг IT-инфраструктуры
- Система звукового сопровождения
- Информационные таблички
- Мониторинг серверных стоек

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение инцидентов
- Анализ видеозаписей и логов системы

- Пожарная безопасность
- Охранная безопасность
- Видеонаблюдение
- СКУД





РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ

Оптимизируйте текущие затраты на управление и техническую эксплуатацию торговой сети. Централизованное управление инженерным оборудованием для распределенных объектов розничной сети - все системы в едином интерфейсе диспетчеризации.



системы:



_______Освещение: торговый зал, склад, фасад

Энергоснабжение и бесперебойное питание

Холодильное оборудование

СКУД и безопасность

Мониторинг энергопотребления

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ: ЧЕМ УПРАВЛЯЕТ SCADA-BMS И ДЛЯ КОГО ЭТО НУЖНО

Платформа SCADA-BMS в разветвленных розничных сетях обеспечивает снижение текущих затрат на техническую эксплуатацию и техобслуживание. Пусть торговый персонал сосредоточится на работе с покупателями, а централизованная служба эксплуатации - отслеживает и обеспечивает бесперебойную работоспособность инженерного оборудования магазинов.

СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение аварий
- Оптимизация энергопотребления
- Мониторинг работы оборудования

Системы

- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
- Освещение торгового зала, склада и фасада
- Системы электроснабжения
- Системы теплоснабжения и водоотведения
- Система защиты от протечек
- Контроль технологического оборудования (холодильные
- и морозильные камеры, витрины и т.п.)
- Контроль температуры в витринах, холодильных

и морозильных камерах

- Контроль положения дверей холодильных и морозильных камер,
- предупреждение при продолжительном открытии дверей камер
- Контроль системы обогрева водостоков
- Система видеонаблюдения
- Системы подсчета посетителей
- Система звукового сопровождения
- Пожарная безопасность
- Мониторинг ІТ-инфраструктуры
- Мониторинг серверных стоек

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Прозрачность работы всех систем
- Раннее предупреждение инцидентов
- Анализ видеозаписей и логов системы

- Пожарная безопасность
- Охранная безопасность
- Видеонаблюдение
- СКУД

